



E&P\_2T 415 \_013HYD

SEALS ( code SEALING PARTS )

PISTON: OR 117 ; GPS 45 29,5 6,3 ; WR 40 45 5,6  
 HEAD " T " : OR 129 SHORE 90 ; TS/L 35 43 5,8/L ; PW 35

HEAD " T " + TEFLON / OIL PRESSURE TEST

Finishing: PRIMER + RAL 9004 (x2)

1	Aggiornato a disegno	DESCRIZIONE MODIFICA	17/04/07	DATA	APPROVATO
---	----------------------	----------------------	----------	------	-----------

Misure espresse in "mm"	DIMENSIONI SENZA TOLL. DI PEZZI LAVORATI MECCANICAMENTE: UNI EN 22768/1 CL. m; TOLL. PER DIMENSIONI LINEARI/ANGOLARI DI PEZZI SALDATI: UNI EN ISO 13920 CL. C E CLASSE G, DELLA STESSA NORMA, PER RETTILINEITA', PLANARITA' E PARALLELISMO.				
MATERIALE:	/	DUREZZA HRC:	/	PESO Kg:	5.16
FINITURA SUPERFICIALE:	PRIMER + RAL 9004 (x2)		TRATTAMENTO TERMICO:	/	
DESCRIZIONE: Hydraulic cylinder AL.45 ST.35 C.312 E&P HYDRAULICS					
DISEGNATO:	DATA:	FORMATO:	SCALA:		
Berton Daniele	11/12/2006	A3	1:2		
APPROVATO:	CODICE:			REVIS.:	
	013HYD			1	